

Чек-лист по установке Atlassian JIRA

 Данный чек-лист написан для того, чтобы лучше подготовиться к установке и первичной настройке системы JIRA.

- Получить админский логин на сервере, где будет установлена JIRA (в том числе есть права на RDP, если предполагается удаленная установка).
- Если настройка системы будет производиться непосредственно на сервере (локально или через RDP), то нужно убедиться, что на сервере установлен браузер IE выше 6-й версии (6-я версия не поддерживается JIRA в полном объеме).
- [Скачать дистрибутив JIRA](#) для нужной ОС (Windows, Linux, Mac OS).
- Получить ключ ([купить](#) или триальный). Система запросит его в процессе установки.
- Если будет использоваться не родная СУБД (HSQL), то надо [установить СУБД и создать там базу для JIRA](#).
- Если в системе планируется использовать русские интерфейсы, то нужно купить плагин [JIRA Russian Localization Plugin](#).
- Определить будущее имя хоста JIRA (лучше сразу определить DNS-имя, а не IP-адрес).
- Получить параметры SMTP-сервера: хост, логин, пароль, email (для отправки из JIRA почтовых уведомлений).
- Для загрузки пользователей из AD нужно иметь на руках данные:
 - LDAP-host (типа: ldap://dc.mydomain.ru:389)
 - Base DN (типа: ou=Users,dc=mydomain,dc=ru)