

Запуск Jelly-скрипта в JIRA

Для запуска Jelly script:

1. Войдите в JIRA с правами **JIRA System Administrators**.
2. Откройте страницу администрирования.
3. Во вкладке **Система**, раздел расширенный выберите закладку **Скрипты Jelly Runner**.
4. Если вы видите сообщение:

- *В качестве меры безопасности, Jelly Runner в этой инсталляции отключена. Для включения поддержки Jelly, пожалуйста, запустите JIRA с параметром "-Djira.jelly.on=true". Для большей информации смотрите Документация Jelly.*

Следует в настройках Tomcat (или другого сервера приложений) прописать следующее (статья [Как это сделать](#)):

- `-Djira.jelly.on=true`

5. Вставьте Jelly скрипт в текстовую область.

Расширенный

Запуск Jelly

Примечание: Ваш Jelly скрипт произвел неизвестное действие на JIRA, поэтому лучше его сначала протестировать.

Определите путь для файла скрипта Jelly или вставьте скрипт Jelly в текстовую область. Скрипт Jelly будет проверен и затем запущен на сервере.

Путь файла скрипта Jelly

или

Jelly скрипт (XML)

```
<JiraJelly xmlns:jira="jelly:com.atlassian.jira.jelly.enterprise.JiraTagLib">
<!--
  Add your own Jelly XML here
  For documentation on the JIRA tag library see:
  http://www.atlassian.com/software/jira/docs/latest/jelly.html
-->
</JiraJelly>
```

Оригинал статьи - <http://confluence.atlassian.com/display/JIRA/Jelly+Tags>

Примеры сценариев:

- [Робот - Закрытие задач JIRA с помощью Jelly-скрипта \(эскалация\)](#)
- <http://confluence.atlassian.com/display/JIRA/Jelly+Escalation>
- <https://developer.atlassian.com/display/JIRADEV/Jelly+Examples>